

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Pastakoker 1x 24,5 lt, gas 10,5 kW

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371090 (E7PCGDIKF0)

GAS PASTAKOKER 1x 24,5
liter, 10,5 kW

Omschrijving

Product Nr.

Gas verwarmde pastakoker met een bassin van 18 - 24,5 liter, vloermodel met draaideur. De pastakoker heeft een ruime toepassing: het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten of het regenereren van sous-vide producten. Standaard worden geen kookmanden meegeleverd. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelast kookbassin, 250x400x300 mm, van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316L met ronde hoeken en een overloopzone met afvoer. De roestvrijstalen brander is onzichtbaar onder de bodem van het kookbassin geplaatst, uitgevoerd met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. De bassin verwarming is nauwkeurig en traploos regelbaar van 35 - 100%. De veiligheidsthermostaat voorkomt de werking zonder watervulling. Watervulling door middel van een bedieningsknop op het front met een waterinloop boven het bassin. Optioneel zijn als accessoire leverbaar: diverse rechthoekige kookmanden, een deksel, programmeerbare automatische mandenlift voor 2 kookmanden, Energy Saving Device voor het terugwinnen van warmte uit het gebruikte afvoerwater voor voorverwarmen van het toegevoerde leidingwater tot circa 60°C. De onderbouw met 1" aftapkraan en dubbelwandige draaideur. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring:


Uitvoering

- Naast het koken van pasta, kan het apparaat tevens worden gebruikt voor alle soorten noedels, rijst, aardappelen en groente.
- Hoog efficiënte roestvrijstalen 10,5 kW branders met geoptimaliseerde verbranding en vlambeveiliging, gemonteerd onder de bak.
- Een elektrische aansluiting is niet noodzakelijk.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- Voorzien van een geïntegreerde afdruiptank waarop kookmanden geplaatst kunnen worden om uit te lekken.
- 24,5 liter waterbassin.
- Voorzien van een overloopzone voor het verwijderen van zetmeel, dit geeft een verbeterde waterkwaliteit.
- Eenvoudige bediening met gaskraan en piëzo ontsteking.
- De veiligheidsthermostaat voorkomt werking zonder watervulling.
- Continue water vulling door middel van een handmatige waterkraan.
- Ruime afvoer met handmatige kogel aftapkraan voor het snel legen van het bassin.
- ESD verkrijgbaar als accessoire: energiebesparende voorziening dat gebruik maakt van de warmte van het afgevoerde overloopwater om daarmee vers water te verwarmen tot 60°C, zodat continu geproduceerd kan worden.
- EnergyControl: unieke functie voor nauwkeurige energieregeling, beheersing van het kookniveau en beperking van het energieverbruik.
- Automatisch lift systeem (optionele accessoire) een 200 mm brede unit met twee roestvrijstalen steunen, elk voor een 1/2 mand, met de mogelijkheid voor het digitaal instellen van 9 kooktijden. De unit kan aan één zijde of aan beide zijden van de pastakoker geplaatst worden, zodat een automatisch manden lift systeem ontstaat voor vier manden voor kleine porties (manden afzonderlijk te bestellen).
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.


Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Waterbassin van roestvrijstaal AISI316L.
- IPX4 water protectie.

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer
 EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting
 WI = Water invoer

Boven aanzicht



Gas

Gas vermogen	371090 (E7PCGD1KF0)	11.5 kW
Gassoort optie	Aardgas; LPG	
Gas aansluiting	1/2"	
Gas verbruik (G20), min, max	0 - 1.06 m³/h	

Water

Koud water aansluiting	1/2"
Water hardheid	2-5 °dH
Afvoer aansluiting	1"

Electrolux adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities. Zie de handleiding van de pastakoker voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

Opstelling

Indien de pastakoker wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte	250 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	300 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	400 mm
Bak capaciteit	18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	50 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126 ☐
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310 PNC 206127 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175 ☐
- 4 POTEN, 100 mm hoog, niet verstelbaar, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 2 ZIJPUNTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- 2 ZIJPUNTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 ☐
- SCHOORSTEEN VERHOOGING 400 mm, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm PNC 206303 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit PNC 206310 ☐
- ESD ENERGIE TERUGWINNING voor pastakoker, verwarmd het leidingwater tot 60°C, door middel van het gebruikte afvoerwater, 1 ESD per kookbassin PNC 206344 ☐
- AUTOMATISCHE MANDENLIFT met 2 liften, voor 24,5 liter 700XP pastakoker, programmeerbaar, voor kookmanden 1/2 (921610) of 1/4 (921020), kan zowel links als rechts van de pastakoker geplaatst worden PNC 206352 ☐
- OPHANGBEUGEL voor 2 kookmanden 921020 aan 1 mandenlift, voor automatische pastamanden lift unit 700XP PNC 206396 ☐
- SCHOORSTEEN ROOSTERNET, roestvrijstaal, fijne maas, 400 mm PNC 206400 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 KOOKMANDEN 1/4 (105x160x240 mm), roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 24,5 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemrek 910022 noodzakelijk PNC 921020 ☐

- 2 KOOKMANDEN 1/6 (105x105x240 mm), roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 24,5 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemrek 910022 noodzakelijk PNC 921021 ☐
- BODEMREK, roestvrijstaal, voor 1/4 (921020) en 1/6 (921021) kookmanden in de 24,5 liter pastakoker PNC 921022 ☐
- DEKSEL, vlak roestvrijstaal, voor 24,5 liter pastakoker PNC 921607 ☐
- 2 KOOKMANDEN 1/2 (220x170x265 mm), plaatsing achter elkaar, roestvrijstaal, twee kunststof koudgrepen, voor 24,5 liter pastakoker PNC 921610 ☐
- KOOKMAND 1/1 (220x350x265 mm), roestvrijstaal, twee kunststof koudgrepen, voor 24,5 liter pastakoker PNC 921611 ☐
- 2 KOOKMANDEN 1/2 (105x350x265 mm), plaatsing naast elkaar, roestvrijstaal, kunststof koudgreep, voor 24,5 liter pastakoker PNC 921619 ☐
- GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" PNC 927225 ☐