

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, 4 inductie zones 3,5 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371021 (E7INEH4000)

INDUCTIE FORNUIS, 4
kookzones Ø230 mm, 3,5
kW, topmodel,
400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met inductie kookplaat 650x570x6 mm, met vier zones Ø230 mm van 3,5 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookzones zijn standaard voorzien van panherkenning, bij leegstand wordt geen energie afgegeven, waardoor energie bespaart wordt en de levensduur verlengd. Inductie fornuizen werken uitsluitend in combinatie met pannen met magnetische bodem. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De 6 mm dikke ceramische plaat is vlak ingebouwd in het bovenblad. De kookplaat met ronde kookzones voor pannen van Ø120 mm tot Ø280 mm. Traploze energie regeling met oververhitting beveiliging en controlelampen. Een aluminium stoffilter beschermt de generator. Inductie verwarming geeft geen warmte af aan de omgeving, de kookplaat blijft relatief koel. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- 6 mm dikke glasceramische kookplaat met 4 onafhankelijk regelbare inductie zones, elk met een vermogen van 3,5 kW.
- Vrijwel het gehele oppervlak van de keramische plaat kan worden gebruikt zonder dode plekken.
- Indicatielamp op het bedieningspaneel voor elke zone.
- De inductie platen zijn voorzien van oververhitting beveiliging.
- Vermogen van de afzonderlijke zones kan progressief worden ingesteld, met een fijnere regeling op laag niveau en een grovere regeling op hoger niveau.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- De gladde glaskeramische plaat wordt niet direct verwarmd, zodat het kook oppervlak niet kan inbranden.
- IPX4 water protectie.
- Voor het maximale rendement kunnen op de inductie kookplaat pannen van minimaal 12 cm en maximaal 28 cm gebruikt worden.

Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht



Elektra

Voltage

371021 (E71NEH4000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

14 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen 3.5 - 3.5 kW

Platen achter, vermogen 3.5 - 3.5 kW

Platen front, afmetingen Ø 230 Ø 230

Platen achter, afmetingen Ø 230 Ø 230

Externe afmetingen, lengte 800 mm

Externe afmetingen, hoogte 250 mm

Externe afmetingen, breedte 730 mm

Gewicht, netto 57 kg

Waterdichtheid index IPX4

Inductie kookplaten werken uitsluitend in combinatie met pannen met magnetische bodem.

Optionele accessoires

- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm PNC 206137 □
brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor PNC 206289 □
koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de PNC 206291 □
kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, PNC 206304 □
roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, PNC 206400 □
roestvrijstaal, fijne maas
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216277 □
roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP
- ROESTVRIJSTALEN BAKPAN Ø200 mm, met PNC 653596 □
anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
- ALUMINIUM BAKPAN Ø240x50 mm, met PNC 653597 □
anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
- ALUMINIUM BAKPAN Ø280x50 mm, met PNC 653598 □
anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor alle warmtebronnen, inclusief inductie